

# 东发手抬消防泵 VE500AS



VE500AS是现有V20FS的升级版型号，VE500AS是针对当前市场需求及趋势而最新开发的，新增了以下功能：

采用(EFI)电子燃油喷射系统，有效解决化油器系统存在的弊端问题，发动机运行更加稳定。

(EFI)电子燃油喷射系统解决化油器在高海拔地区性能不稳的问题。

(EFI)电子燃油喷射系统有效提高燃油的经济效益，使得发动机单箱燃油运行更加强有力持久。

发动机运转时加大了电瓶的充电量，有效延长电瓶的使用寿命。

(EFI)电子燃油喷射系统操作更便捷，维护更方便简单。  
增加了电子检测系统，可作发动机主部件自主检测。

增加了电子调节器来控制发动机转速过快的情况，能控制在7200rpm以下。

降低了耗油量，由5.9升/小时缩减为5.4升/小时，增加工作运行时间。



# 东发手抬消防泵 VE500AS



消防泵型号

VE500AS手抬消防泵

## 泵

水泵类型

单泵单程离心泵

真空泵

碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）

抽真空时间

1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）

吸水口

Φ65 mm

出水口

Φ65 mm（快速球阀）

吸程3米 流量/ 压力

527升/分钟/0.6MPa

250升/分钟/0.8MPa

标准喷嘴

规格

Φ19 mm

Φ13 mm

## 发动机

类型

立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程

输出功率

最大15PS=12KW

转速规格

6,000 转/分钟

油箱容量

5.4升（标准耗油量每小时约5.4升）

润滑供应

自动混合比率供应

燃烧系统

电控燃油系统(E.F.I)

起动系统

电力起动，自动反冲系统，绳拉式

## 其它

检查系统

自主检测系统

体积

560mm x 475mm x 530mm

重量

46公斤

蓄电池

蓄电池12V，14Ah/10h