



ZE1000A



优势特点

- 简化并最大限度地提高快速反应能力；
- 重量轻，结构紧凑。发动机和泵铸件采用防腐铝合金制成，以减轻重量，轴采用不锈钢材料。表面处理采用喷漆涂层，抗腐蚀性强，延长使用寿命。4个便携式可折型把手设计，方便消防员抬运水泵同时节约宝贵的存放空间。
- 具备发动机过热保护功能。当发动机温度超过一定温度时，发动机会自动停止，并发出蜂鸣警报，提示操作员及时处理。
- 具有电动启动和手动启动功能。
- 采用快速球阀开关，操作更方便快速。
- 采用碳纤维刮片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程9m；
- 泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值为0kPa。真空密封性能佳。
- 引水时间短，7米吸程引水时间8.5秒。
- 符合GB 6245-2006《消防泵》国家标准，可提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。并获得CE认证证书。
- 应用领域：消防应急救援、灌溉和农业、石化工业、核电工业、海洋、采矿业、废水运输、商业建筑等。

技术参数

消防泵型号		JBQ5.0/19-ZE1000A
泵	水泵类型	单泵单程离心泵
	真空泵	碳纤维刮片无油式（最大吸程约9米）
	抽真空时间	1米吸程（0.2秒），7米吸程（8.5秒）
	吸水口	φ80mm
	出水口	65mm(可转动180°的快速开关阀门)
	扬程	100米
	流量/压力	吸深3m时，流量19L/s，压力0.5MPa
		吸深7m时，流量11.9L/s，压力0.5MPa
标准喷嘴规格	φ28mm，φ22mm	
发动机	类型	卧式，双缸，手动，电动，二冲程，冷切水还流式汽油机
	输出功率	最大46PS=34KW
	转速规格	最大5200转/分钟
	油箱容量	18升（标准耗油量每小时约9升）
	润滑供应	自动混合比率供应
	点火方式	飞轮永磁电机（C.D.I.）
	起动系统	可采用电力启动或绳拉式手起动
其他	干重	85KG
	长×宽×高	700×620×730mm
	蓄电池	12V，18Ah/5h
	产地	中国深圳



LEROY

LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.

利东消防器材（深圳）有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区17-19号一单元301 邮编：518110

电话：0755-2907 3881

传真：0755-2902 0900

电邮：info@grandpowerengineering.com