

该管塞元件由耐油插头组成，具有防静电和防火花附件。它用于第一响应单元来密封不同大小的管道或罐、桶等其他圆孔。



防油塞

耐腐蚀部件

用于第一响应单元

静电和火花保护部件

管塞套件



型号	零件编号	尺寸使用范围		重量	工作压力	放气塞尺寸		充气阀	旁路直径
		最小直径	最大直径			长度 mm	宽度 mm		
ELLIPTICAL PLUG G1 50-80 C	542488	45	80	0.3	3	45	280	R 1/4"	/
ELLIPTICAL PLUG G2 80-130 C	542489	75	130	0.4	2.5	98	360	R 1/4"	/
ELLIPTICAL PLUG G3 100-160 C	542490	100	160	0.6	2	98	420	R 3/8"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE Z1 C	523289	20	30	0.01	2.5	19	65	R 1/8"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE Z1 1/2 C	523290	33	40	0.1	2.5	32	70	R 1/4"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE Z2/3 C	523292	50	75	0.1	2.5	45	80	R 1/4"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE Z3/4 C	523294	75	100	0.3	2.5	70	100	R 1/4"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE Z4/6 C	523296	100	150	0.5	2.5	85	165	R 1/4"	/
PNEUMATIC PLUG TYPE S2 C	523302	50	50	0.2	2.5	45	80	R 1/8"	1/8"
PNEUMATIC PLUG TYPE S3/4 C	523304	75	100	0.4	2.5	70	100	R 1/8"	1/2"
PNEUMATIC PLUG TYPE S4/6 C	523307	100	150	0.7	2.5	85	165	R 1/8"	1/2"