.SS 超静音系列

功率范围 10-3000 KVA

发电机 1500-1800 RPM - 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V

ELCOS
发 电 机

超隔音构造

使用领域广

多种配件可选
支持全定制

超静音系列发电机组

高质量，经久耐用，低噪音

超静音系列发电机有多种功率和发动机品牌可选

www.elcos.net

.SS 超静音系列

功率范围 **10-3000 KVA**

发电机 1500-1800 RPM - 50/60Hz - 400-230 V/480-277V

符合欧盟标准

超静音发电机适用于住宅区

坚固金属结构，经久耐用；采用先进降噪音技术，有效降低发动机产生的噪音。

操作安全，易于维护

得益于发电机内置的保护装置，所有操作，如使用、调试和维护，都是可在完全安全的情况下进行。

可全定制，以满足所有需求

由于有多种配件可选，我们可以完全按您的需求配置发电机。

发动机和交流发电机品牌

YANMAR Perkins Cummins SCANIA KOHLER IN POWER. SINCE 1920. FPT MITSUBISHI MOTORS Baudouin

mtu VOLVO PENTA DEUTZ DOOSAN STAMFORD MarelliMotori LINZ ELECTRIC mecc alte

电力供应解决方案

ELCOS 超级静音系列发电机组多功能，应用领域多，可定制以满足任何需求。

遭遇突发断电时，可发挥最佳性能及时供电，值得信赖。

超静音系列发动机参考功率范围涵盖 10 至 3000 千伏安，并配备优质品牌发动机和交流发电机。

应用领域

我们发电机能用于众多领域，比如：

- -住宅区
- -工业
- -酒店
- -医院
- -机场
- -商场
- -军事应用
- -电信
- -港口
- -养殖业
- -石油和天然气等矿区等

.SS 超静音系列

功率范围 **10-3000 KVA**

发电机 1500-1800 RPM - 50/60Hz - 400-230 V/480-277V

机组**顶部机壳边缘**特设**倾斜**，以避免积水。

超隔音门

用于极端环境，采用防腐耐用的 1 级聚酯纤维隔音材料。



布线
带插入式接头
布线整齐，耐用

发动机加热器
在寒冷环境下更容易启动

自动停止系统
燃油不足时可自动停止机器

油箱检查口
用于在维修期间检查油箱

防震垫
减弱由设备自身引起的振动

油箱加注口
加宽尺寸，
便于加油

吊耳
坚固耐用，
便于搬运



镀锌金属板
强度高，耐腐蚀

电池室
易于从外部接触，
便于维护

宽开门
方便维护

内设叉车孔位
搬运更稳固安全

外部回油孔
便于换油

住宅型消声器
-35 分贝，
用于降低噪音

交流发电机设有开关板
连接安全方便

排气管端口
带倾斜防雨盖

进气百叶窗
保证在任何情况下都有适当的通风

发热和转动部件防护罩，防止操作人员受伤



排气管
装有隔热保护装置，
防止操作人员烫伤

底盘
用于发生泄漏时
容纳液体

电缆输出接口
位于机组侧面或下面，并设有橡胶保护。

加厚**检修门**
并带有隔音
密封垫

门锁
安全防干扰

QPE

多功能面板

MC4# evo

应用

- 自动化生产（分离的）
- 施工现场
- 租赁
- 应急电源

变体+011

无集成开关

可通过单独的 ATS 面板（可选）对开关进行外部管理。

变体+010

带集成开关

利用这种变体，集成开关可以连接在板上，以便有一个特有的和完整的应急电源系统。

➔ 控制

- 手动启动和停止
- AMF 自动启动和停止
- 通过触点启动和停止
- 燃油泵控制
- 锁定● 复位
- 可编程自动测试
- 急停按钮
- 主计数器命令关闭
- 发电机组计数器命令关闭

➔ 发动机计量单位

- 发动机转速*
- 发动机机油压力巴
- 发动机机油温度*
- 发动机机油油位*
- 冷却系统压力*
- 冷却系统温度°C
- 冷却液液位%
- 燃油消耗*
- 燃油油位%
- 总运行小时数
- 部分工作时间（可重置）
- 维护时间
- 蓄电池充电器电压
- 启动计数器

➔ 通信接口

- CAN-BUS 通信
- 用于保存参数和固件更新的 USB 端口
- RS485 串行输出

➔ 设备

- 微处理器逻辑
- 背光折射显示器
- 16 个报警事件历史列表
- 多国语言管理
- 故障排除和建议

➔ 交流发电机计量单位

- 发电机组三相电压
- 发电机组启动电压 RN.SN.TN.
- 发电机组三相电流
- 发电机组频率
- 发电机组视在功率 KVA
- 发电机组实际功率 KW
- 发电机组无功功率
- 发电机组 KWh
- 发电机组功率因数 cosfi

➔ 电源计量单位

- 电源电压 RST
- 电源频率

➔ 信号/保护

- 启动失败
- 停止失败
- 油位低*
- 机油压力低
- 最低油压（预警）
- 冷却液液位低
- 冷却液液位过高
- 高温（预警）
- 发电机蓄电池充电器
- 无燃油
- 燃油油位低（预警）
- 启动
- 停止
- 燃油泵运行
- 电池已连接
- 电池充电
- 电池欠压
- 电池过压
- 发电机组过压
- 发电机组欠压
- 发电机组过载
- 发电机组短路
- 发电机组最大频率
- 发电机组最小频率
- 发电机组连接
- 发电机组接触器闭合
- 断路器保护
- 电源连接
- 电源过压
- 电源欠压
- 电源接触器闭合
- 紧急按钮按下

QPA

并联面板

DSE 8610 MKII

应用

- ◆ 自动化生产（分离的）
- ◆ 冗余
- ◆ 租赁
- ◆ 负载请求

变体+014

带集成电动开关

此变体允许发电机组互相并联同步，以进行电力供应管理、负载管理、冗余、负载请求。

变体+014 监控发电机组管理测量和报警，根据系统参数启动和停止。

➔ **控制**

- 自动同步和功率控制（调速器或 ECU）
- 调峰
- 减载
- 负荷分担
- 电压和功率因数控制（AVR）
- R.O.C.O.F.和矢量移位保护
- 手动启动和停止
- 通过遥控触点启动和停止
- 手动和自动模式按钮
- 电源和发电机组开关的手动命令按钮
- 锁定
- 警报重置
- 静音警报器按钮
- 可编程自动测试
- 急停按钮
- 控制器冗余
- 死母线感应
- 母线故障检测
- 死母线同步
- 通过 DSE 软件进行 SCADA 监控

➔设备

- 微处理器逻辑
- LCD 显示器
- 历史列表(多达 250 条记录)

➔发动机计量单位

- 发动机转速
- 发动机燃油油位
- 机油系统压力
- 燃油消耗量（仅适用于 can 总线发动机）
- 总运行小时数
- 部分工作时间（可重置）
- 维护时间
- 蓄电池/蓄电池充电器电压
- 启动计数器

➔交流发电机计量单位

- 发电机组电压 Ph-Ph
- 发电机组电压 Ph-N
- 母线同步电压
- 同步示波器
- 发电机组电流
- 发电机组频率
- 发电机组视在功率 KVA
- 发电机组有功功率 KW
- 发电机组无功功率 KVAr
- 发电机组发电量 KWh
- 功率因数 Cosfi

QLE

应急面板

MC2

变体+011

无集成开关
通过单独的 ATS 面板（可选）对开关进行外部管理。

变体+010

带集成开关
利用这种变体，集成开关可以连接在板上，以便有一个特有的和完整的应急电源系统。

➔ 控制

- 手动启动和停止
- AMF 自动启动和停止
- 用外部定时器测试空载
- 从干触点遥控启动
- 从外部锁定发电机组
- 急停按钮
- 电源计数器命令关闭
- 发电机组计数器命令关闭

➔ 发动机计量

- 燃油油位%
- 总运行小时数
- 蓄电池充电器电压
- 启动计数器
- 发动机转速

➔ 交流发电机计量

- 发电机组电压三相 RST
- 发电机组启动电压 RN.SN.TN.
- 发电机组频率

➔ 电源计量

- 电源电压 RST
- 电源频率

➔ 设备

- 微处理器逻辑
- 背光折射显示器
- 10 个报警事件历史列表
- 图标管理
- 故障排除和建议

➔ 保护/警报

- 启动失败
- 停止失败
- 机油压力低
- 高温
- 发电机蓄电池充电器
- 燃油储备（警告）
- 无燃油（停机）
- 发电机组过压
- 发电机组欠压
- 发电机组最大频率
- 发电机组最小频率
- 相位旋转

➔ 信号

- 启动
- 停止
- 电池已连接
- 电池充电
- 电池欠压
- 电池过压
- 发电机组已连接
- 电源连接
- 电源过压
- 电源欠压
- 紧急按钮按下
- 累计报警
- 燃油储备
- 无燃油

QMC

SM1

带插座的手动面板

应用

- 带插座的手动面板
- 自动化生产（分离）
- 施工现场
- 租赁

+012 VARIANT

变体+012

带插座的手动面板

发电机组由操作员手动控制，并可查看参数。

磁热差动保护插座 0.3A

10 -15 kVA	n.1 CE 2P+T 16A 230V / n.1 CE 3P+T 16A 400V / n.1 CE 3P+N+T 16A 400V
20 kVA	n.1 CE 2P+T 16A 230V / n.1 CE 3P+T 16A 400V / n.1 CE 3P+N+T 32A 400V
25-40 kVA	n.1 CE 2P+T 16A 230V / n.1 CE 3P+T 16A 400V / n.1 CE 3P+N+T 32A 400V / n.1 CE 3P+N+T 63A 400V
50-100 kVA	n.1 CE 2P+T 16A 230V / n.1 CE 3P+T 16A 400V / n.1 CE 3P+N+T 32A 400V / n.1 CE 3P+N+T 63A 400V 总功率端子(无差动)

➔ 命令

- 手动启动和停止
- 急停按钮

➔ 发动机计量

- 燃油箱液位
- 总运行时间
- 蓄电池电压

➔ 交流发电机计量

- 发电机组电压 R-S
- 发电机组 R 相电流
- 发电机频率 Hz
- 发电机视在功率 KVA

➔ 设备

- 数字电压表
- 数字频率
- 数字安培计
- 数字千伏表
- 数字电池电压
- 数字燃油油位
- 模拟计时器
- 点火钥匙
- 远程连接器
- 急停按钮

➔ 远程连接器

用于连接：

- Elcos 无线电控制（可选）
- 用 Elcos 电缆控制，可从远处启停发电机组（可选）

➔ 信号/保护器

- 机油油压低
- 冷却页温度高
- 发电机蓄电池充电器故障
- 燃油储备（5 分钟后发电机停止）
- 一般故障
- IP 55 防水等级

GE.SS 超静音系列

发电机 10-40 kVA

柴油机 1500/1800 RPM

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
10 kVA															
GE.PK.011\010.SS	10	-	9	-	铂金斯	403A-11G1	W50°	Stage 0	M	175x90x140	650	110	48	58	16
GE.YA.011\010.SS	11	12	10	11	洋马	3TNV76	W50°	Stage 3A	M	175x90x140	563	110	62	58	16
13 kVA															
GE.DZ.014\013.SS	14	16	13	15	道依茨	F2M 2011	油冷	Stage 2	M	175x90x140	691	110	43	59	25
GE.DZA.014\013.SS	14	16	13	15	道依茨	F2L 2011	风冷	Stage 2	M	175x90x140	670	110	41	61	25
GE.PK.016\013.SS	15	-	13	-	铂金斯	403A-15G1	W50°	Stage 0	M	175x90x140	661	110	40	58	25

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
15 kVA															
GE.BD.017\015.SS	17	-	15	-	博杜安	4M06G17/5	W50°	Stage 0	M	175x90x140	763	110	30	58	25
GE.PK.017\015.SS	17	19	15	17	铂金斯	403A-15G2	W50°	Stage 0	M	175x90x140	667	110	36	58	25
GE.YA.017\015.SS	17	19	15	17	洋马	3TNV88	W50°	Stage 3A	M	175x90x140	627	110	43	58	25
20 kVA															
GE.BD.022\020.SS	21	-	20	-	博杜安	4M06G22/5	W50°	Stage 0	E	175x90x140	782	110	25	60	32
GE.DZ.021\020.SS	22	25.3	21	24	道依茨	F3M 2011	油冷	Stage 2	M	175x90x140	759	110	27	60	32
GE.DZA.021\020.SS	22	25.3	21	24	道依茨	F3L 2011	风冷	Stage 2	M	175x90x140	737	110	27	61	32
GE.PK.022\020.SS	22	-	20	-	铂金斯	404A-22G1	W50°	Stage 0	M	175x90x140	737	110	28	60	32
GE.PK3A.021\020.SS	21	27	20	24	铂金斯	404D-22G	W50°	Stage 0	M	175x90x140	737	110	28	60	32
GE.YA.022\020.SS	22	25	20	23	洋马	4TNV88	W50°	Stage 3A	M	175x90x140	667	110	28	59	32

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
25 kVA															
GE.CU.030\027.SS	27.5	-	25	-	康明斯	X2.5G2	W50°	Stage 0	M	190x90x150	853	110	23	63	40
30 kVA															
GE.BD.035\032.SS	35	-	32	-	博杜安	4M06G33/5	W50°	Stage 0	E	190x90x150	913	110	21	63	50
GE.CU.033\030.SS	33	-	30	-	康明斯	X3.3G1	W50°	Stage 0	M	190x90x150	910	110	19	64	50
GE.DZ.035\030.SS	35	37.5	30	35.7	道依茨	F4M 2011	油冷	Stage 2	M	190x90x150	933	110	20	63	50
GE.DZA.035\030.SS	35	37.5	30	35.7	道依茨	F4L 2011	风冷	Stage 2	M	190x90x150	911	110	19	64	50
GE.PK.034\031.SS	33	38	30	35	铂金斯	1103A-33G	W50°	Stage 0	M	190x90x150	1036	110	20	64	50
GE.YA.037\033.SS	37	38	33	35	洋马	4TNV98	W50°	Stage 3A	M	190x90x150	875	110	22	63	50

40 kVA

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
GE.BD.044\040.SS	44	-	40	-	博杜安	4M06G44/5	W50°	Stage 0	E	190x90x150	922	110	17	65	63
GE.CU.044\040.SS	44	-	40	-	康明斯	S3.8G4	W50°	Stage 0	M	220x110x165	1175	250	33	64	63
GE.DZ.044\040.SS	44	50	40	48	道依茨	BF4M 2011	油冷	Stage 2	M	190x90x150	945	110	18	64	63
GE.DZA.044\040.SS	42	50	40	48	道依茨	BF4L 2011	风冷	Stage 2	M	190x90x150	937	110	14	64	63
GE.YA.044\040.SS	44	49	40	46	洋马	4TNV98T	W50°	Stage 2	M	190x90x150	894	110	16	63	63
GE.YA3A.044\040.SS	44	49	40	46	洋马	4TNV98T	W50°	Stage 3A	E	190x90x150	911	110	16	63	63

GE.SS 超静音系列

发电机 50-100 kVA

柴油机 1500/1800 RPM

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
50 kVA															
GE.AI.056\051.SS	55	-	50	-	菲亚特	N45AM2	W50°	Stage 0	M	220x110x165	1182	250	27	65	80
GE.BD.055\050.SS	55	-	50	-	博杜安	4M06G55/5	W50°	Stage 0	E	220x110x165	1048	250	29	65	80
GE.CU.055\050.SS	55	63	50	56	康明斯	S3.8G6	W50°	Stage 0	M	220x110x165	1214	250	27	65	80
GE.DZA.050\047.SS	50	57	47	54	道依茨	F4L 914	风冷	Stage 0	M	220x110x165	1062	250	33	64	80
GE.PK.051\046.SS	50	60	45	54	铂金斯	1103A-33TG1	W50°	Stage 0	M	220x110x165	1253	250	31	65	80
60 kVA															
GE.AI.066\060.SS	66	73	60	66	菲亚特	N45SM1A	W50°	Stage 2	M	220x110x165	1278	250	26	65	100
GE.AI3A.066\060.SS	66	73	60	66	菲亚特	N45SM1F	W50°	Stage 3A	M	220x110x165	1278	250	20	65	100
GE.BD.065\060.SS	66	-	60	-	博杜安	4M11G70/5	W50°	Stage 0	E	260x110x168	1462	250	23	67	100

GE.CU.066\060.SS	66	-	61	-	康明斯	S3.8G7	W50°	Stage 0	M	260x110x168	1363	250	23	66	100
GE.DZ.066\060.SS	65	-	62	-	道依茨	BF4M 2011C	油冷	Stage 2	M	220x110x165	1178	250	27	67	100
GE.DZA.066\060.SS	65	74	60	66	道依茨	F6L 912	风冷	Stage 0	M	220x110x165	1343	250	26	68	100
GE.PK.067\061.SS	66	75	60	69	铂金斯	1103A-33TG2	W50°	Stage 0	M	220x110x165	1299	250	25	65	100
GE.PK3A.066\060.SS	66	-	60	-	铂金斯	1104D-44TG3	W50°	Stage 3A	M	220x110x165	1293	250	22	66	100
80 kVA															
GE.AI.090\080.SS	90	99	80	90	菲亚特	N45SM3	W50°	Stage 0	M	260x110x168	1453	250	17	67	125
GE.AI3A.088\080.SS	88	-	80	-	菲亚特	N45TE1F	W50°	Stage 3A	E	260x110x168	1503	250	16	66	125
GE.BD.090\082.SS	90	-	82	-	博杜安	4M11G90/5	W50°	Stage 0	E	260x110x168	1605	250	19	67	125
GE.DZ.080\075.SS	81	92	76	81	道依茨	BF4M 2012 C	W50°	Stage 2	M	260x110x168	1450	250	22	67	125
GE.DZA.080\073.SS	77	89	73	85	道依茨	F6L 914	风冷	Stage 0	M	260x110x168	1407	250	21	67	125
GE.PK.088\080.SS	88	100	80	90	铂金斯	1104A-44TG2	W50°	Stage 0	M	260x110x168	1527	250	18	66	125
GE.PK3A.088\080.SS	88	100	80	91	铂金斯	1104D-E44TAG	W50°	Stage 3A	E	260x110x168	1531	250	15	65	125
GE.VO.094\085.SS	95	97	85	86	沃尔沃	TAD 530 GE	W50°	Stage 2	M	260x110x168	1569	250	20	66	125
100 kVA															
GE.AI.110\100.SS	110	121	100	110	菲亚特	N45TM2A	W50°	Stage 2	M	260x110x168	1526	250	16	67	160
GE.AI3A.110\100.SS	110	-	100	-	菲亚特	N45TE2F	W50°	Stage 3A	E	260x110x168	1526	250	14	67	160

GE.BD.110\100.SS	110	-	100	-	博杜安	4M11G110/5	W50°	Stage 0	E	260x110x168	1672	250	15	67	160
GE.DZ.110\105.SS	108	117	102	112	道依茨	BF4M1013EC	W50°	Stage 2	M	260x110x168	1451	250	14	66	160
GE.DZA.110\100.SS	105	-	100	-	道依茨	BF6L 914	风冷	Stage 2	M	260x110x168	1489	250	15	67	160
GE.PK.110\100.SS	110	125	100	112	铂金斯	1104C-44TAG2	W50°	Stage 2	E	260x110x168	1561	250	15	67	160
GE.PK3A.110\100.SS	110	125	100	114	铂金斯	1104D-E44TAG	W50°	Stage 3A	E	260x110x168	1561	250	13	67	160
GE.VO.110\100.SS	110	115	100	103	沃尔沃	TAD 531 GE	W50°	Stage 2	M	260x110x168	1592	250	16	65	160
GE.VO3A.110\100.SS	110	115	100	103	沃尔沃	TAD 551 GE	W50°	Stage 3A	E	260x110x168	1679	250	14	65	160

GE.SS 超静音系列

发电机 **130-250 kVA**

柴油机 1500/1800 RPM

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
130 kVA															
GE.AI.131\120.SS	135	140	120	130	菲亚特	N45TM3	W50°	Stage 0	M	320x120x190	1987	400	19	66	250
GE.AI3A.140\130.SS	144	148	130	135	菲亚特	N67TM1F	W50°	Stage 3A	M	320x120x190	2164	400	16	66	250
GE.BD.150\135.SS	150	-	135	-	博杜安	6M11G150/5	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2318	450	20	67	250
GE.CU.150\135.SS	150	170	136	150	康明斯	6BTAA5.9G6	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2328	450	18	68	250
GE.DZ.130\120.SS	130	132	120	120	道依茨	BF4M1013FC	W50°	Stage 2	M	320x120x190	1919	400	22	67	250
GE.PK.151\137.SS	150	169	135	152	铂金斯	1106A-70TG1	W50°	Stage 0	M	320x120x190	2210	400	18	67	250
GE.VO.150\135.SS	144	151	130	135	沃尔沃	TAD 532 GE	W50°	Stage 2	E	320x120x190	2153	400	20	66	250
GE.VO3A.150\135.SS	144	151	130	135	沃尔沃	TAD 750 GE	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2608	450	20	67	250

150 kVA															
GE.AI.176\165.SS	176	187	165	170	菲亚特	N67TM4	W50°	Stage 0	M	320x120x190	2182	400	14	68	250
GE.AI3A.165\150.SS	165	-	150	-	菲亚特	N67TE1F	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2327	450	16	68	250
GE.BD.165\150.SS	165	-	150	-	博杜安	6M11G165/5	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2356	450	17	68	250
GE.CU.176\160.SS	170	-	155	-	康明斯	6BTAA5.9G7	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2366	450	16	68	250
GE.DW.170\150.SS	170	200	150	185	斗山	DP086TA	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2505	450	18	68	250
GE.DZ.160\150.SS	162	180	150	171	道依茨	BF6M1013EC	W50°	Stage 2	M	360x130x205	2222	450	19	67	250
GE.PK.166\150.SS	165	188	150	168	铂金斯	1106A-70TAG2	W50°	Stage 0	M	360x130x205	2436	450	19	67	250
GE.VO.165\150.SS	165	172	150	155	沃尔沃	TAD 731 GE	W50°	Stage 2	M	360x130x205	2439	450	18	67	250
GE.VO3A.165\150.SS	165	172	150	155	沃尔沃	TAD 751 GE	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2646	450	17	67	250
180 kVA															
GE.AI3A.190\170.SS	190	-	170	-	菲亚特	N67TE2F	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2353	450	14	68	250
GE.VO.205\185.SS	205	227	185	203	沃尔沃	TAD 732 GE	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2561	450	15	68	400
200 kVA															
GE.AI.221\201.SS	220	234	200	210	菲亚特	N67TM7	W50°	Stage 0	M	360x130x205	2423	450	13	68	400
GE.AI3A.220\200.SS	220	-	200	-	菲亚特	N67TE3F	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2423	450	12	68	400
GE.BD.220\200.SS	220	-	200	-	博杜安	6M16G220/5	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2830	450	15	68	400
GE.DW.220\200.SS	225	250	200	230	斗山	P086TI	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2661	450	15	68	400

GE.DZ.225\205.SS	226	250	205	220	道依茨	BF6M	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2410	450	14	67	400
GE.PK.220\200.SS	220	-	200	-	铂金斯	1106A-70TAG4	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2552	450	13	68	400
GE.VO.225\205.SS	225	252	205	226	沃尔沃	TAD 733 GE	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2722	450	14	68	400
GE.VO3A.225\205.SS	220	252	200	226	沃尔沃	TAD 753 GE	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2776	450	13	68	400
250 kVA															
GE.AI.275\250.SS	275	290	250	260	菲亚特	N67 TE8W	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2589	450	12	69	400
GE.AI3A.275\250.SS	275	290	250	264	菲亚特	C87TE3F	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	3373	600	11	68	400
GE.BD.275\250.SS	275	-	250	-	博杜安	6M16G275/5	W50°	Stage 0	E	375x130x205	3026	450	11	68	400
GE.DW.250\230.SS	250	285	230	250	斗山	DP086LA	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2762	450	13	69	400
GE.DZ.275\250.SS	279	300	250	260	道依茨	TCD 2013 L06	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2861	450	12	68	400
GE.PK.275\250.SS	275	-	250	-	铂金斯	1206A-E70TTAG	W50°	Stage 0	E	360x130x205	2670	450	11	68	400
GE.SCS5.275\250.SS	275	-	250	-	斯堪尼亚	DC09 320A	W50°	Stage 5	E	410x150x230	3345	600	16	68	400
GE.VO.275\250.SS	275	287	250	255	沃尔沃	TAD 734 GE	W50°	Stage 2	E	360x130x205	2813	450	11	68	400
GE.VO3A.275\250.SS	275	287	250	255	沃尔沃	TAD 754 GE	W50°	Stage 3A	E	360x130x205	2877	450	11	68	400

GE.SS 超静音系列

发电机 **275-400 kVA**

柴油机 **1500/1800 RPM**

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
275 kVA															
GE.DW.300\275.SS	300	335	275	300	斗山	P126TI	W50°	Stage 2	E	410x150x230	3449	600	14	70	400
300 kVA															
GE.AI.332\305.SS	332	363	305	330	菲亚特	C87TE4	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3581	600	12	69	630
GE.AI3A.335\300.SS	335	300	300	273	菲亚特	C10TE1F	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	3648	600	12	69	630
GE.BD.340\310.SS	340	-	310	-	博杜安	6M16G330/5	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3555	600	12	70	630
GE.CU.346\301.SS	330	375	300	344	康明斯	QSL9G5	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3368	600	14	69	630
GE.DW.340\310.SS	335	390	300	345	斗山	P126TI-II	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3449	600	13	69	630
GE.DZ.350\315.SS	350	374	315	338	道依茨	BF6M 1015 C G1	W50°	Stage 2	E	410x150x230	3358	600	12	68	630
GE.PK.335\300.SS	335	389	300	352	铂金斯	1506A-E88TAG5	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3662	600	13	69	630
GE.SC.335\304.SS	350	360	320	340	斯堪尼亚	DC09 072A 02	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3628	600	13	67	630

GE.SCS5.330\300.SS	330	-	300	-	斯堪尼亚	DC09 320A	W50°	Stage 5	E	410x150x230	3828	600	13	67	630
GE.VO.360\325.SS	350	360	320	340	沃尔沃	TAD 1341 GE	W50°	Stage 2	E	410x150x230	4155	600	14	67	630
GE.VO3A.360\325.SS	360	375	325	340	沃尔沃	TAD 1351 GE	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	4155	600	12	67	630
350 kVA															
GE.AI.385\350.SS	385	418	350	380	菲亚特	C13TE2A	W50°	Stage 2	E	410x150x230	3811	600	11	69	630
GE.AI3A.385\350.SS	385	340	350	309	菲亚特	C13TE1F	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	3859	600	9	69	630
GE.BD.385\350.SS	385	-	350	-	博杜安	6M21G385/5	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3766	600	10	70	630
GE.DW.400\365.SS	405	445	365	400	斗山	DP126LB	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3632	600	11	70	630
GE.DZ.390\350.SS	390	-	350	-	道依茨	BF6M 1015 C G2	W50°	Stage 2	E	470x180x250	4197	900	16	69	630
GE.PK.400\350.SS	400	440	350	400	铂金斯	2206A-E13TAG2	W50°	Stage 0	E	410x150x230	4058	600	12	69	630
GE.SCS5.385\350.SS	385	-	350	-	斯堪尼亚	DC13 320A	W50°	Stage 5	E	410x150x230	4212	600	12	68	630
GE.VO.375\350.SS	375	438	350	401	沃尔沃	TAD 1342 GE	W50°	Stage 2	E	410x150x230	4155	600	12	68	630
GE.VO3A.375\350.SS	400	438	364	401	沃尔沃	TAD 1352 GE	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	4130	600	11	68	630
375 kVA															
GE.DZ.410\380.SS	412	426	380	387	道依茨	BF6M 1015CP	W50°	Stage 2	E	470x180x250	4347	900	16	69	630
GE.SC.410\375.SS	410	451	375	410	斯堪尼亚	DC13 072A 02	W50°	Stage 0	E	410x150x230	4049	600	12	68	630
GE.VO.410\375.SS	410	451	375	410	沃尔沃	TAD 1343 GE	W50°	Stage 2	E	410x150x230	4291	600	11	68	630

400 kVA															
GE.AI.440\400.SS	440	462	400	420	菲亚特	C13TE3A	W50°	Stage 2	E	410x150x230	3995	600	9	69	630
GE.AI3A.440\400.SS	440	365	400	331	菲亚特	C13TE2F	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	3995	600	8	69	630
GE.BD.440\400.SS	440	-	400	-	博杜安	6M21G440/5	W50°	Stage 0	E	410x150x230	3956	600	10	69	630
GE.DW.460\420.SS	470	510	410	445	斗山	P158 LE	W50°	Stage 0	E	470x180x250	4771	900	14	71	630
GE.PK.450\400.SS	450	438	400	400	铂金斯	2206A-E13TAG	W50°	Stage 0	E	415x150x230	4244	600	10	69	630
GE.SC.456\413.SS	450	501	410	456	斯堪尼亚	DC13 072A 02	W50°	Stage 0	E	410x150x230	4106	600	11	68	630
GE.SCS5.440\400.SS	440	-	400	-	斯堪尼亚	DC13 320A	W50°	Stage 5	E	410x150x230	4356	600	11	68	630
GE.VO.450\410.SS	450	501	410	456	沃尔沃	TAD 1344 GE	W50°	Stage 2	E	410x150x230	4291	600	10	68	630
GE.VO3A.450\410.SS	440	437	400	397	沃尔沃	TAD 1355 GE	W50°	Stage 3A	E	410x150x230	4266	600	10	68	630

GE.SS 超静音系列

发电机 450-700 kVA

柴油机 1500/1800 RPM

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
450 kVA															
GE.AI.500\450.SS	500	550	450	475	菲亚特	C13TE6W	W50°	Stage 0	E	470x180x250	4967	1150	16	71	800
GE.BD.500\450.SS	500	-	450	-	博杜安	6M21G500/5	W50°	Stage 0	E	470x180x250	4841	1150	17	72	800
GE.DW.500\460.SS	510	570	450	520	斗山	DP158 LCF	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5236	1150	16	72	800
GE.DZ.480\450.SS	480	512	450	464	道依茨	BF8M 1015CG1	W50°	Stage 2	E	470x180x250	4690	1150	17	71	800
GE.MT3A.500\450.SS	500	550	450	500	MTU	10V 1600 G10F	W50°	Stage 3A	E	470x180x250	5291	1150	16	70	800
GE.PK.500\450.SS	500	550	455	500	铂金斯	2506C-E15TAG	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5365	1150	16	70	800
GE.SC.503\456.SS	503	553	450	503	斯堪尼亚	DC13 072A 02	W50°	Stage 0	E	410x150x230	4176	600	10	71	800
GE.SCS5.500\450.SS	495	-	450	-	斯堪尼亚	DC16 320A	W50°	Stage 5	E	470x180x250	5211	1150	19	70	800

GE.VO.500\450.SS	500	501	450	456	沃尔沃	TAD 1345 GE	W50°	Stage 2	E	410x150x230	4321	600	9	71	800
GE.VO3A.510\460.SS	500	564	455	506	沃尔沃	TAD 1650 GE	W50°	Stage 3A	E	470x180x250	5231	1150	15	70	800
500 kVA															
GE.AI.550\500.SS	550	605	500	550	菲亚特	C13TE7W	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5040	1150	15	70	800
GE.CU.550\500.SS	550	500	500	450	康明斯	QSX15G8	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5384	1150	15	70	800
GE.DW.580\520.SS	580	652	530	568	斗山	DP158 LDF	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5309	1150	14	72	800
GE.DZ.560\510.SS	560	588	510	536	道依茨	BF8M 1015CP	W50°	Stage 2	E	470x180x250	4774	1150	15	71	800
GE.MT3A.550\500.SS	550	630	500	575	MTU	10V 1600 G20F	W50°	Stage 3A	E	470x180x250	5404	1150	15	71	800
GE.PK.550\500.SS	550	563	500	500	铂金斯	2506C-E15TAG	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5438	1150	15	72	800
GE.SC.553\503.SS	553	553	503	503	斯堪尼亚	DC13 072A 02	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5134	1150	17	70	800
GE.SCS5.550\500.SS	550	-	500	-	斯堪尼亚	DC16 320A	W50°	Stage 5	E	470x180x250	5384	1150	17	70	800
GE.VO.550\500.SS	550	645	500	573	沃尔沃	TAD 1641 GE	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5302	1150	16	70	800
GE.VO3A.550\500.SS	550	645	500	573	沃尔沃	TAD 1651 GE	W50°	Stage 3A	E	470x180x250	5304	1150	15	70	800

600 kVA

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
GE.AI.620\600.SS	617	700	595	630	菲亚特	C16TE1W	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5410	1150	13	72	1000
GE.BD.660\600.SS	660	-	600	-	博杜安	6M33G660/5	W50°	Stage 0	E	485x180x250	6672	1150	13	72	1000
GE.DW.710\640.SS	710	748	640	678	斗山	DP180LBF	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5850	1150	12	72	1000
GE.MT.650\600.SS	650	690	600	630	MTU	12V 1600	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5856	1150	13	70	1000
GE.PK.660\600.SS	660	680	600	625	铂金斯	2806A-E18TAG	W50°	Stage 0	E	470x180x250	6006	1150	13	72	1000
GE.SC.660\600.SS	660	660	600	600	斯堪尼亚	DC16 078A 02	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5639	1150	14	70	1000
GE.VO.650\596.SS	650	690	596	625	沃尔沃	TAD 1642 GE	W50°	Stage 2	E	470x180x250	5582	1150	14	70	1000
GE.VO.700\630.SS	700	761	630	685	沃尔沃	TWD 1643 GE	W50°	Stage 2	E	470x180x250	6318	1150	13	70	1000

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
650 kVA															
GE.BD.715\650.SS	715	-	650	-	博杜安	6M33G715/5	W50°	Stage 0	E	485x180x250	6814	1150	12	72	1000
GE.DW.760\680.SS	750	880	680	800	斗山	DP222LBF	W50°	Stage 0	E	470x180x250	6049	1150	11	72	1000
GE.MT.700\650.SS	700	750	650	680	MTU	12V 1600	W50°	Stage 2	E	470x180x250	6003	1150	12	70	1000
GE.PK.715\650.SS	715	687	650	625	铂金斯	2806A-E18TAG	W50°	Stage 0	E	470x180x250	6148	1150	12	71	1000
GE.SC.715\650.SS	715	715	650	650	斯堪尼亚	DC16 078A 02	W50°	Stage 0	E	470x180x250	5881	1150	13	72	1000
GE.VO.715\650.SS	715	752	650	684	沃尔沃	TWD 1644 GE	W50°	Stage 2	E	470x180x250	6416	1150	12	72	1000
700 kVA															
GE.SC.770\700.SS	770	770	700	700	斯堪尼亚	DC16 078A 02	W50°	Stage 0	E	470x180x250	6161	1150	12	74	1000
GE.VO.770\700.SS	770	800	700	727	沃尔沃	TWD 1645 GE	W50°	Stage 2	E	470x180x250	6753	1150	11	74	1000

GE.SS 超静音系列

发电机 **750-1100 kVA**

柴油机 **1500/1800 RPM**

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
750 kVA															
GE.BD.825\750.SS	825	-	750	-	博杜安	6M33G825/5	W50°	Stage 0	E	485x180x250	7136	1150	8	74	1250
GE.DW.825\750.SS	825	930	750	845	斗山	DP222 LCF	W50°	Stage 0	E	470x180x250	6329	1150	9	74	1250
800 kVA															
GE.BD.900\810.SS	900	-	810	-	博杜安	12M26G900/5	W50°	Stage 0	E	570x225x262	9150	900	7	73	1250
GE.CU.890\800.SS	886	1000	805	910	康明斯	QSK23G3	W50°	Stage 0	E	570x225x262	8708	900	8	72	1250
GE.MT.870\780.SS	865	-	783	-	MTU	12V 2000 G26F	W50°	Stage 0	E	570x225x262	8897	900	8	72	1250
GE.PK.880\800.SS	880	940	800	845	铂金斯	4006-23TAG3A	W50°	Stage 0	E	570x225x262	8412	900	7	73	1250

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
900 kVA															
GE.BD.1000\900.SS	1000	-	910	-	博杜安	12M26G1000/5	W50°	Stage 0	E	650x240x282	10307	1000	7	75	1600
GE.CU.1030\940.SS	1029	1132	935	1029	康明斯	QST30G3	W50°	Stage 0	E	650x240x282	10233	1000	8	75	1600
GE.MT.1000\910.SS	1005	-	910	-	MTU	16V 2000 G16F	W50°	Stage 0	E	650x240x282	10499	1000	8	75	1600
1000 kVA															
GE.CU.1101\1001.SS	1100	-	1000	-	康明斯	KTA38G5	W50°	Stage 0	E	650x240x282	11883	1000	7	76	1600
GE.BD.1120\1020.SS	1120	-	1020	-	博杜安	12M26G1100/5	W50°	Stage 0	E	570x225x262	9594	900	6	76	1600
GE.CU.1100\1000.SS	1100	1256	1000	1146	康明斯	QST30G4	W50°	Stage 0	E	650x240x282	10620	1000	7	74	1600
GE.MT.1100\1000.SS	1106	-	1005	-	MTU	16V 2000 G26F	W50°	Stage 0	E	650x240x282	10911	1000	7	74	1600
GE.PK.1130\1000.SS	1124	1125	1022	1000	铂金斯	4008-TAG2A	W50°	Stage 0	E	650x240x282	11185	1000	7	76	1600
1100 kVA															
GE.BD.1250\1125.SS	1250	-	1125	-	博杜安	12M33G1250/5	W50°	Stage 0	E	720x240x282	12612	1000	6	76	2000
GE.MT.1260\1140.SS	1254	-	1135	-	MTU	16V 2000 G36F	W50°	Stage 0	E	650x240x282	11201	1000	6	75	2000
GE.PK.1250\1125.SS	1250	-	1125	-	铂金斯	4008 30TAG3	W50°	Stage 0	E	650x240x282	12399	1000	6	76	2000

GE.SS 超静音系列

发电机 1250-3000 kVA

柴油机 1500/1800 RPM

50 /60 HZ 400-230 V - 480-277 V

	LTP kVA 50 HZ	LTP kVA 60 HZ	PRP kVA 50 HZ	PRP kVA 60 HZ	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长 X 宽 X 高	重量 kg	油箱 lt	负载 @75%- h	噪音@7 米	开关 A
1250 kVA															
GE.BD.1400\1250.SS	1400	-	1250	-	博杜安	12M33G1400/5	W50°	Stage 0	E	720x240x282	12865	1000	6	不适用	2000
GE.CU.1390\1260.SS	1386	1610	1260	1418	康明斯	KTA50G3	W50°	Stage 0	E	720x240x282	14404	1000	6	不适用	2000
GE.MH.1390\1260.SS	1390	1500	1280	1350	三菱	S12R-PTA	W50°	Stage 0	E	720x240x282	15664	1000	5	不适用	2000
GE.MT.1370\1250.SS	1370	-	1250	-	MTU	18V 2000	W50°	Stage 0	E	720x240x282	12957	1000	6	不适用	2000
GE.PK.1380\1250.SS	1378	1378	1253	1253	铂金斯	4012-46TWG2A	W50°	Stage 0	E	720x240x282	13780	1000	6	不适用	2000
1400 kVA															
GE.CU.1540\1400.SS	1540	-	1400	-	康明斯	KTA50G8	W50°	Stage 0	E	720x240x282	15329	1000	5	不适用	2000
GE.MH.1540\1400.SS	1520	1680	1380	1520	三菱	S12R-PTA2	W50°	Stage 0	E	720x240x282	15664	1000	5	不适用	2000
GE.PK.1500\1370.SS	1500	1500	1364	1364	铂金斯	4012-46TWG3A	W50°	Stage 0	E	720x240x282	13798	1000	5	不适用	2000

1500 kVA															
GE.BD.1700\1500.SS	1700	-	1500	-	博杜安	16M33G1700/5	W50°	Stage 0	E	800x245x310	15259	1000	5	不适用	2500
GE.CU.1690\1540.SS	1690	-	1540	-	康明斯	QSK50G4	W50°	Stage 0	E	800x245x310	17153	1000	4	不适用	2500
GE.MH.1690\1540.SS	1650	1880	1510	1700	三菱	S12R-PTAA2	W50°	Stage 0	E	800x245x310	16582	1000	5	不适用	2500
GE.PK.1660\1500.SS	1656	1656	1505	1505	铂金斯	4012-46TWG4A	W50°	Stage 0	E	800x245x310	14784	1000	5	不适用	2500
1700 kVA															
GE.BD.1900\1750.SS	1900	-	1750	-	博杜安	16M33G1900/5	W50°	Stage 0	E	800x245x310	15797	1000	4	不适用	3200
GE.MH.1900\1730.SS	1880	2000	1720	1820	三菱	S16R-PTA	W50°	Stage 0	E	800x245x310	18540	1000	4	不适用	2500
GE.MT.1820\1650.SS	1815	1875	1650	1700	MTU	12V 4000	W50°	Stage 0	E	800x245x310	17133	1000	5	不适用	2500
GE.PK.1880\1700.SS	1876	1880	1705	1710	铂金斯	4012-46TAG3A	W50°	Stage 0	E	800x245x310	16495	1000	4	不适用	2500
1900 kVA															
GE.CU.2080\1890.SS	2079	-	1890	-	康明斯	QSK60G3	W50°	Stage 0	E	940x245x310	19516	1000	4	不适用	3200
GE.MH.2090\1900.SS	2080	2280	1900	2070	三菱	S16R-PTA2	W50°	Stage 0	E	940x245x310	20138	1000	4	不适用	3200
GE.MT.2040\1850.SS	2035	2200	1850	2000	MTU	12V 4000	W50°	Stage 0	E	940x245x310	18511	1000	4	不适用	3200
GE.PK.2030\1850.SS	2028	-	1844	-	铂金斯	4016-61TRG1	W50°	Stage 0	E	940x245x310	19083	1000	4	不适用	3200

2000 kVA															
GE.CU.2240\2040.SS	2237	-	2034	-	康明斯	QSK60G4	W50°	Stage 0	E	940x245x310	19800	1000	4	不适用	3200
GE.MH.2200\2000.SS	2200	-	2000	-	三菱	S16R-PTAA2	W50°	Stage 0	E	940x245x310	20430	1000	4	不适用	3200
GE.MT.2300\2100.SS	2300	2500	2100	2275	MTU	16V 4000	W50°	Stage 0	E	940x245x310	20345	1000	4	不适用	3200
GE.PK.2265\2060.SS	2250	-	2000	-	铂金斯	4016-61TRG2	W50°	Stage 0	E	940x245x310	19367	1000	3	不适用	3200
2300 kVA															
GE.MH.2500\2280.SS	2500	-	2280	-	三菱	S16R2-PTAW	W50°	Stage 0	E	940x245x310	22316	1000	3	不适用	4000
GE.MT.2530\2300.SS	2530	2750	2300	2500	MTU	16V 4000	W50°	Stage 0	E	940x245x310	21064	1000	4	不适用	4000
GE.PK.2500\2250.SS	2500	-	2250	-	铂金斯	4016-61TRG3	W50°	Stage 0	E	940x245x310	19726	1000	3	不适用	4000
2500 kVA															
GE.MH.2640\2400.SS	2640	-	2400	-	三菱	S16R2-PTAW-E	W50°	Stage 0	E	1030x245x310	24588	1000	3	不适用	4000
GE.MT.2800\2550.SS	2805	3125	2550	2813	MTU	20V 4000	W50°	Stage 0	E	1030x245x310	25522	1000	3	不适用	4000
2800 kVA															
GE.CU.3000\2750.SS	3000	-	2750	-	康明斯	QSK78G9	W50°	Stage 0	E	1030x245x310	25147	1000	3	不适用	4000
GE.MT.3000\2800.SS	3080	3438	2800	3125	MTU	20V 4000	W50°	Stage 0	E	1030x245x310	25592	1000	3	不适用	4000
3000 kVA															
GE.MT.3360\3000.SS	3355	3750	3050	3450	MTU	20V 4000	W50°	Stage 0	E	1030x245x310	26133	1000	3	不适用	5000




发动机

坚固耐用空气过滤器
油/水分离过滤器
发动机防冻液冰点零下 40°C
吸油泵
油压油位和发动机温度传感器
230 Vac 发动机预热器
自动加油系统


交流发电机

230 Vac 防冷凝加热器
定子绕组上的 RTD-PT100 探头
轴承上的 PT100 探头
温度控制装置多达 4 个 PT100 探头


电池

冗余电池系统
直流隔离器
免维护高效率起动电池
24 Vdc 镍镉起动器电池




排气

催化转化器（CAT）
微粒过滤器（DPF）
火花熄灭器

<table>
<tr><td rowspan="5">  
  
  
  
   </td><td>电气系统</td></tr>
<tr><td>QPE
16 个报警继电器模块
RS485 转换器 LAN/USB
主/从设备
GSM 远程管理调制解调器
远程面板（可支持电脑，手机远程控制）
远程管理软件
基于 LAN/GSM/GPRS 的 GPS 网络远程管理系统
启停无线电控制（500 mt 室内/5 km 室外范围）
QPE、QLE 负载请求的启动和停止模块
50Hz 400V/60Hz 480V 开关选择器
可选内置 QBM DSE 7320
可选内置 QBM ComAp AMF25</td></tr>
<tr><td>QLE / QMC
差动保护
启停无线电控制（范围室内 500 米/室外 5 km）
负载请求时自动启动停止（QMC）</td></tr>
<tr><td>QPA
带 ComAp 控制器的选项</td></tr>
<tr><td>输出
可从机组外部控制 GCB 发电机断路器
带损耗的总输出功率
电源锁
施工现场多达 10 个插座模块</td></tr>
</table>

燃油供应

内置超大油箱
带三通阀快插式燃油接头
外部加注口，带满油箱警示灯
内置自动加油系统








防雨百叶窗

IP 43 防水等级传送装置
双重隔音
前面设有排气
可定制机壳彩色喷漆
防雨处理百叶窗，耐腐蚀性强
可选不锈钢遮篷
提升门套件
带铰链防干扰门
火灾探测和灭火工具
内设微动开关 LED 照明灯
开门报警系统

运输

带 2 个气动轮和牵引杆的越野拖车
普通公路拖车（80km/h）



其他

日常维护工具箱
IP 55 防水等级文件袋



独立开关面板-ATS（自动转换开关装置）

独立并联面板

服务

工厂验收试验（FAT）
振动试验
噪音测试

油箱

带脚和拔出阀双层油箱
带底盘和顶棚户外专用单层油箱

外置油箱和输送系统

燃油自动加注系统
带底盘油箱

试验室 1	试验室 1 从 5 至 1000 kW 已通过噪音测试认证	
	低电压	直流电压
	50 Hz	48 V 直流
	400 - 380 - 230 V	
	60 Hz	
	480 - 240 - 208 - 220 - 277 V	

试验室 1 特点

- 用 10 个荷载步进行 607 kW x 2 自动测试；
- 用 10 个荷载步进行 35kw 自动测试；
- 用 10 个荷载步进行 10 kW 直流自动测试；
- 用 6 个 PT 100 探针和 3 个热探针进行全面测试；
- 用风速仪进行气流测试；
- 振动测试；
- 噪音测试；
- MODBUS 数据注册。

试验室 2	试验室 2 从 250 至 4000 kW	
	低电压	中电压
	50 Hz	50 Hz
	400 - 380 - 230 V	3/3.3 - 6/6.3/6.6 -10/11 -15 kV
	60 Hz	60 Hz
	480 - 240 - 208 - 220 - 277 V	4 - 7.2/11.4 - 12.4/13 kV

试验室 2 特点

- 用 20 个荷载步进行 3000kW 自动测试；
- 带 MV 传感器多电压变压器；
- 用 6 个 PT 100 探针和 3 个热探针进行全面测试；
- 多达 6 个集装箱型发电机的并联测试；
- 用风速仪进行气流测试；
- 振动测试；
- 噪音测试；
- MODBUS 数据注册

关于我们

公司简介

Elcos 创始于 1976 年，45 年来一直专注于为全球客户提供电力供应解决方案。位于意大利北部克雷莫纳省。是一家能自主研发、设计，生产和销售主、备电源发电系统或应急电源发电系统的意大利企业，产品畅销全球。以提高产品质量和客户满意度作为公司经营追求。

Elcos 采用创新技术研发产品，不断提高生产效率和产品性能，可为用户提供功率范围从 1 至 3150kVA 的定制产品。发电机产品系列有：租赁系列，超静音系列，基架系列，通信系列，中电压基架系列，不中断系列，全自动系列，新能源系列，便携系列，小型超静音系列，移动照明灯塔系列，农用系列，集装箱系列，车载系列等。

ELCOS 研发团队采用创新技术不断提升现有的产品和推出新产品，并改进生产工艺。始终注重质量，注重环保，确保产品和工艺符合法规要求。产品认证有：CE 认证、FM 认证、符合欧盟 CE 认证噪音排放指令（2000/14/EC）、通过意大利 QAIC 质量认证体系、ROHS2.0 认证。

Elcos 以优化创新的技术、优质的产品和专业的服务，竭诚为客户提供最好的电力供应解决方案。

45
年行业经验

QAIC/IT/91790-A

Elcos 发电机主要产品系列

GE-RB 租赁系列 	GE-SS 超静音系列 	GE-BF 基架系列 	GE-TLC 通信系列 	GMV-BF 中电压基架系列 	NO BREAK 不中断系列 
GDC-HS 全自动系列 	GDC-SAPS 环保系列 	GE-ECHO 便携系列 	GE-ZIP 小型超静音系列 	TF 移动照明系列 	AGRIPLUS 农用系列 

ELCOS
POWER GENERATORS

ELCOS
Service

LEROY
SHENZHEN LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.
利東消防器材(深圳)有限公司

地址：深圳市龍華區觀湖街道新田社區公坑廊工業區17-19號一單元301
郵編：518110
電話：0755- 2907 3881
傳真：0755- 2902 0900
電郵：info@grandpowerengineering.com

ITALY

www.elcos.net