



优势特点

- 不以牺牲高性能的前提下，实现在性能和重量之间达到最佳平衡的优点。
- 燃油系统采用电控燃油喷射系统，启动运行更顺畅、平稳，更好地适应空气稀薄的高海拔、低温恶劣环境。
- 带有电子检测系统，具备发动机自查功能。
- 具有电动启动和手动启动功能。
- 双出水口采用快速球阀开关，操作更方便快速。
- 4个便携式可曲折型把手设计，方便消防员抬运水泵同时节约宝贵的存放空间。
- 发动机和泵的铸件选用防腐轻质的铝合金。轴采用不锈钢材料。表面处理采用喷漆涂层，抗腐蚀性强。
- 泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值为0kPa。真空密封性能佳。
- 采用碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程9m；
- 引水时间短，7米吸程引水时间8.5秒。
- 符合GB 6245-2006《消防泵》国家标准，可提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。并获得CE认证证书。
- 应用领域：消防应急救援、灌溉和农业、石化工业、核电工业、海洋、采矿业、废水运输、商业建筑等。



ZE1500A

技术参数



消防泵型号		JBQ5.0/29-ZE1500A
泵	水泵类型	单泵单程离心泵
	真空泵	碳纤维刮片无油式(最大吸程约9米)
	抽真空时间	1米吸程(0.2秒),7米吸程(8.5秒)
	吸水口	φ90mm
	出水口	2 x φ65mm(可转动90°的快速开关阀门)
	扬程	100米
	流量/压力	吸深3m时,流量29L/s,压力0.5MPa
		吸深3m时,流量28.8L/s,压力0.6MPa
吸深7m时,流量15L/s,压力0.5MPa		
标准喷嘴规格	φ29.5mm, φ24mm	
发动机	类型	卧式,双缸,手动,电动,水冷,二冲程冷却水还流式汽油机
	输出功率	最大60PS=44KW
	转速规格	5000转/分钟
	油箱容量	24升(标准耗油量每小时约22升)
	润滑供应	自动混合比率供应
	燃油系统	采用电控燃油喷射系统(E.F.I.)
	点火方式	飞轮永磁电机(C.D.I.)
	起动系统	可采用电力启动或绳拉式手起动
	检查系统	带有电子检测系统,可做发动机主部件自主检测
其他	干重	107KG
	长 X 宽 X 高	748 x 732 x 827 mm
	蓄电池	12V, 18Ah/5h
	产地	中国深圳

LEROY

LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.

利东消防器材(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区17-19号一单元301 邮编: 518110

电话: 0755-2907 3881

传真: 0755-2902 0900

电邮: info@grandpowerengineering.com