

3462型 FORESTRY 消防炮

3462型Forestry消防炮是阿密龙电控消防炮家族的最新型号.标准,模块化耐久性设计,是灌木和林野灭火的理想装备.该消防炮结构紧凑,集成式全密封电控系统,供电,电机和控制连接均采用防水接头,适于各种恶劣环境.高速电机可以为点到点水流精确定位提供比例速度控制.有多款炮头可配,3462型是水,泡沫液和CAFS应用的理想装备



2" 快插接头车前炮理想装



"插拔" 接头

标准特点:

- CAN比例速度控制手柄
- 轻型PYROLITE铝合金结构,重23LBS(不含炮头)
- 集成式全密封电气控制系统
- 防水型(IP67)电气接头
- 简单式"插拔"安装
- 320° 最大旋转角,+/- 90° 止点.
- 135° 最大俯仰角,+45° -- -20° 止点.
- 12V或24V可选

炮头选项:

- 3293型低流量可调电动喷雾炮头(有冲洗功能)
30-60-95-125 GPM (115-230-360-475 LPM)
- 3293型中流量可调电动喷雾炮头
125-175-250-300 GPM (475-660-950-1140 LPM)

- 3293型固定孔口喷雾炮头
- (必须定制压力和流量)
- 适于3293型喷雾炮头的QUICK ATTACK
- 泡沫管
- 直筒炮头

其它选配:

- 2" 快插接头
- 无线遥控(CAN界面)
- 2" 电控阀门
- 所有3293炮头均可用平喷雾模式

型号	3462	
重量	炮身	10.4kg
外形尺寸	高度	335mm
	宽度	294mm
	厚度	226mm
出水口尺寸	1.5" (38mm)	
入水口尺寸	2" NPT (50mm)	
流量	加仑/分	300
	升/分	1140



6035型
CAN手柄