

TT-MIX PRO 空气混合机



ISO 9001 质量体系认证



TT-MIX PRO 空气混合机

NARDI COMPRESSORI的新型TT-MIX PRO空气混合机是一款多功能、易于操作的混合设备，用于灌装和重新灌装气瓶。只需在显示屏上设置精确且平衡的混合物，TT-MIX PRO将在压缩机停止时从开始到操作的最后阶段自主完成所有工作。配备了一个用于氧气和氮气的双入口、气体传感器、带有集成软件的触摸屏显示器，用于自动混合混合物和再填充物。配备了独特的专利系统、自动压力和流量调节器。这个神奇的系统是一个很好的时间管理设备，因为不再需要监督操作，可以继续其他任务。这款TT-MIX PRO背后的理念是为混合活动提供最大的安全性和绝对控制。



- 1 触摸屏显示器
- 2 电源插头
- 3 I / O 电源开关
- 4 进气口
- 5 混合物出口 (NITROX-TRIMIX, 连接到压缩机)
- 6 氦入口耦合 (6 - 8 Bar / 87 - 116 Psi)
- 7 氦气入口连接
- 8 氦传感器
- 9 氧气入口耦合 (6 - 8 Bar / 87 - 116 Psi)
- 10 氧气入口连接
- 11 氧传感器
- 12 搅拌管
- 13 冷却风扇
- 14 用于PC和平板的LAN或WI-FI连接
- 15 外围连接
- 16 氧气安全阀
- 17 氦气安全阀
- 18 墙壁安装的支架



搅拌机可以连接到调制解调器或LAN网络，这样就可以通过PC、平板电脑或智能手机从远程位置操作。无论身在何处，都可以使用NardiBlender计算机软件或使用远程访问软件（如VNC Viewer）（也可用作iOS和Android免费应用程序）直接连接，随时监控混合或停止混合。



搅拌机模型	混合类型	流量		材料	输入	总功率		重量		尺寸
型号	气体	l/min.	m³/h	类型	VAC	瓦特	安倍	Kg	Lbs	cm(长x宽x高)
TT-MIXPRO	氮化物+氧氮混合物	50-850	3-51	不锈钢	230/50-60	300	1.3	13.5	30	56x41x21

技术特徵

带压力调节器的自动控制	当氧气和氦气完成时，警报和安全功能会激活
氧气和氦气的自动流量控制	气体警报安全装置
简单直观	恒定而精确的混合
在不清空瓶子的情况下重新加注新混合物	自动控制压缩机冷凝水排放
自动计算混合物的气体价格	连接无线调制解调器（可选）
可以通过LAN或无线连接到计算机	用于混合启动的开关（可选）